



硅 N 型快恢复整流二极管



2CZ20100 A8S

产品概述

2CZ20100 A8S 是共阴极双肖特基二极管，具有平衡的正向压降特性和高温漏电特性。典型应用为开关电源整流输出、续流二极管、电池反向保护。

产品特点


- 150℃工作结温
- 高开关速度
- 低正向压降
- 低功率损耗
- 保护环结构

特征参数

符 号	额定值	单 位
V_{RRM}	100	V
$I_F (AV)$	2×10	A
$V_F (MAX)$	0.85	V

封装

TO-220AB



内部结构图



存储条件和焊接温度

存放有效期	存放条件	极限耐焊接热
1 年	环境温度-10℃~40℃ 相对湿度 <85%	265℃

极限值 (Per Diode)

除非另有规定, $T_a = 25^\circ\text{C}$

参 数 名 称	符号	额定值	单位
最大可重复峰值反向电压	V_{RRM}	100	V
最大直流阻断电压	V_R	100	V
平均整流电流	$I_F (AV)$	10	A
不重复峰值浪涌电流 (8.3ms, sinusoidal)	I_{FSM}	150	A
可重复反向浪涌电流 (2μs, 1kHz)	I_{RRM}	0.5	A
最高工作结温	T_j	150	℃
贮存温度	T_{stg}	-55~150	℃
电压变化率	dV/dt	10	KV/μs

热 阻 (Per Diode)

参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
结到壳的热阻	$R_{\theta JC}$			2	℃/W



2CZ20100 A8S



电参数 (Per Diode)


参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	规 范 值			单位
			最小	典型	最大	
击穿电压	V _{BR}	I _R =1mA	100			V
正向压降	V _F [*]	I _F =10A,T _j =25℃			0.85	V
		I _F =10A,T _j =125℃			0.70	
		I _F =20A,T _j =25℃			0.95	
		I _F =20A,T _j =125℃			0.80	
反向漏电流	I _R [*]	V _R =100V,T _j =125℃			15	mA
		V _R =100V,T _j =25℃			0.05	
* 脉冲测试，脉冲宽度 tp=300μs，占空比 δ≤2%						

有害物质说明


部件名称 (含量要求)	有毒有害物质或元素									
	铅 Pb	汞 Hg	镉 Cd	六价铬 Cr(VI)	多溴 联苯 PBB	多溴二 苯醚 PBDE	六溴环 十二烷 HBCDD	邻苯二 甲酸酯 DEHP	邻苯二 甲 酸二丁 酯 DBP	邻苯二 甲 酸丁苯 酯 BBP
	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.01\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$
引线框	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑封树脂	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
管 芯	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
内引线	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
焊 料	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
说 明	○: 表示该元素的含量在 SJ/T11363-2006 标准的限量要求以下。 ×: 表示该元素的含量超出 SJ/T11363-2006 标准的限量要求。 目前产品的焊料中含有铅 (Pb) 成分, 但属于欧盟 RoHS 指令豁免范围。									

特性曲线


最大 I_F - V_F 关系曲线 (Per Diode)




典型 I_F - V_F 关系曲线 (Per Diode)




典型 I_R - V_R 关系特性 (Per Diode)



典型 C- V_R 关系曲线 (Per Diode)



外形图 TO-220AB (单位: mm)



项 目	规范值(mm)	
	最小	最小
A	10.10	10.50
B	15.0	16.0
B1	8.90	9.50
C	4.30	4.80
C1	2.30	3.00
D	1.20	1.40
E	0.70	0.90
F	0.30	0.60
G	1.17	1.37
H	3.30	3.80
L	12.70	14.70
N	2.34	2.74
Q	2.40	3.00
Φ P	3.70	3.90

包装说明

- 1) 产品的小包装, 采用 200 只/包的塑料袋包装;
- 2) 产品的中包装, 采用 10 包/盒的中号纸盒包装;
- 3) 产品的大包装, 采用 5 盒/箱的大号纸板箱包装。

注意事项

- 1) 凡华润华晶出厂的产品, 均符合相应规格书的电参数和外形尺寸要求; 对于客户有特殊要求的产品, 双方应签订相关技术协议。
- 2) 建议器件在最大额定值的 80% 以下使用; 在安装时, 要注意减少机械应力的产生, 防止由此引起的产品失效; 避免靠近发热元件; 焊接上锡时要注意控制温度和时间。
- 3) 本规格书由华润华晶公司制作, 并不断更新, 更新时不再专门通知。

联络方式

无锡华润华晶微电子有限公司

公司地址 中国江苏无锡市梁溪路 14 号

邮编: 214061

网址: <http://www.crhj.com.cn>

电话: 0510-8580 7228

传真: 0510-8580 0864

市场营销部

邮编: 214061

电话: 0510-8180 5277 / 8180 5336

E-mail: sales@hj.crmicro.com

传真: 0510-8580 0360 / 8580 3016

应用服务

电话: 0510-8180 5243

传真: 0510-8180 5110