

描述 / Descriptions

TO-220 塑封封装 NPN 半导体三极管。Silicon NPN transistor in a TO-220 Plastic Package.


特征 / Features

与 KSB596 互补。
Complementary pair with KSB596.


用途 / Applications

用于一般功率放大。
Power amplifier applications.

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning



PIN1 : Base PIN 2 : Collector PIN 3 : Emitter

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

h_{FE} Classifications Symbol	R	O	Y
h_{FE} Range	40~80	70~140	120~240







极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
Collector to Base Voltage	V_{CBO}	80	V
Collector to Emitter Voltage	V_{CEO}	80	V
Emitter to Base Voltage	V_{EBO}	5.0	V
Collector Current - Continuous	I_C	4.0	A
Base Current - Continuous	I_B	0.4	A
Collector Power Dissipation	$P_C(T_C=25^{\circ}C)$	30	W
Junction Temperature	T_J	150	$^{\circ}C$
Storage Temperature Range	T_{stg}	-55~150	$^{\circ}C$

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25°C)

参数 Parameter	符号 Symbol	测试条件 Test Conditions	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	单位 Unit
Collector to Emitter Breakdown Voltage	V_{CEO}	$I_C=50mA$ $I_B=0$	80			V
Emitter to Base Breakdown Voltage	V_{EBO}	$I_E=10mA$ $I_C=0$	5.0			V
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	$V_{CB}=80V$ $I_E=0$			30	μA
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}	$V_{EB}=5.0V$ $I_C=0$			100	μA
DC Current Gain	$h_{FE(1)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=500mA$	40		240	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=3.0A$	15	50		
Collector to Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	$I_C=3.0A$ $I_B=0.3A$		0.45	1.5	V
Base to Emitter On Voltage	$V_{BE(on)}$	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=3.0A$		1.0	1.5	V
Transition Frequency	f_T	$V_{CE}=5.0V$ $I_C=0.5A$	3.0	8.0		MHz
Collector Output Capacitance	C_{ob}	$V_{CB}=10V$ $f=1.0MHz$ $I_E=0$		90		pF


电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve




外形尺寸图 / Package Dimensions

T□-220

单位：mm



印章说明 / Marking Instructions



说明：

BR： 为公司代码

D526： 为型号代码

Y： 为 h_{FE} 分档代码

****： 为生产批号代码，随生产批号变化。

Note:

BR: Company Code

D526: Product Type.

Y: h_{FE} Classifications Symbol

****: Lot No. Code, code change with Lot No.

波峰焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for Dip Soldering(Pb-Free)



说明：

- 1、预热温度 25 ~ 150°C，时间 60 ~ 90sec;
- 2、峰值温度 255±5°C，时间持续为 5±0.5sec;
- 3、焊接制程冷却速度为 2 ~ 10°C/sec.

Note:

- 1.Preheating:25~150°C, Time:60~90sec.
- 2.Peak Temp.:255±5°C, Duration:5±0.5sec.
3. Cooling Speed: 2~10°C/sec.

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

温度：270±5°C

时间：10±1 sec.

Temp.:270±5°C

Time:10±1 sec

包装规格 / Packaging SPEC.

散件包装 / BULK

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Bag 只/袋	Bags/Inner Box 袋/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Bag 袋	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220/F	200	10	2,000	5	10,000	135×190	237×172×102	560×245×195

套管包装 / TUBE

Package Type 封装形式	Units 包装数量					Dimension 包装尺寸 (unit: mm ³)		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-220/F	50	20	1,000	5	5,000	532×31.4×5.5	555×164×50	575×290×180

使用说明 / Notices